



Decanter

Impianti e macchinari per la disidratazione dei fanghi da depurazione e processi industriali. Separatore centrifugo orizzontale.

GA 300 - GA 300H

Nuovo Decanter con cofano superiore apribile



SETTORI DI UTILIZZO

- Ecologia / Depurazione
- Industriale
- Chimico / Petrolchimico
- Alimentare
- Zootecnico

APPLICAZIONI

- Disidratazione fanghi
- Estrazione, raffinazione e recupero oli combustibili
- Trattamento liquami
- Trattamento fanghi da processi dell'industria alimentare

Specifiche Tecniche Generali, Standard ed Opzionali

Portata idraulica (acqua priva di solidi) Versione idraulica H	8,0 9,0	[m3/h] [m3/h]
Diametro interno del tamburo	300	[mm]
Lunghezza totale del tamburo	1.005	[mm]
Rapporto di snellezza	3,35	
Capacità interna di lavoro	45,0	[l]
Giri massimi del tamburo	5.900	[rpm]
Accelerazione centrifuga massima	53.500	[m/s ²]
Giri differenziali della coclea (versione standard) Versione idraulica H	1-59 0,1-59	[rpm] [rpm]
Potenza del motore principale Versione idraulica H	7,5 11	[kW] [kW]
Avviamento del motore principale	inverter	

* disponibile con doppia motorizzazione elettrica

Dimensioni d'Ingombro e Masse

Lunghezza max	2.280	[mm]
Larghezza max	900	[mm]
Altezza max	1.190	[mm]
Massa statica	1.200	[kg]
Massa dinamica	2.700	[kg]
Livello medio pres. sonora (a vuoto e in campo libero)	80	[dB(A)]

Principali Materiali Impiegati

Tamburo	DUPLEX
Coclea	AISI 304 / 316L* / DUPLEX*
Anelli regolazione livello liquido interno tamburo	AISI 304 / 316L* / DUPLEX*
Boccole di scarico solido disidratato	Materiale ceramico
Protezione antiusura coclea	Ripporto continuo di carburo tungsteno sulla spirale
Tubo di alimentazione	AISI 304 / 316L* / DUPLEX*
Camere di scarico del liquido e del solido	AISI 304 / 316L* / DUPLEX*
Copertura esterna	AISI 304* / 316L* / DUPLEX*
Struttura d'appoggio	Acciaio al carbonio

* su richiesta

Materiali di alta qualità

Tutte le parti della macchina in contatto con il prodotto, sono realizzate in acciaio inox AISI 304 o 316L, ad eccezione del tamburo che è invece realizzato in acciaio inox DUPLEX, ad elevatissime caratteristiche di resistenza meccanica all'abrasione e di resistenza chimica alla corrosione. Tutte le componenti della centrifuga più esposte all'azione erosiva dei normali fanghi biologici, sono protette con un ripporto continuo di carburo di tungsteno ad elevato spessore, mentre i fori di uscita del fango disidratato sono protetti con materiale ceramico ad elevatissima durezza superficiale, che garantisce una durata molto superiore ai normali acciai inox.

Sistema Idraulico H

La centrifuga può essere dotata del ns. dispositivo di regolazione automatica e continua dei giri differenziali della coclea interna che adegua il funzionamento della centrifuga alle reali ed istantanee condizioni di alimentazione, al fine di ottenere i massimi rendimenti di marcia ed i minimi consumi specifici, di polielettrolita e di energia, compatibili con carico istantaneo in ingresso. Il sistema idraulico eroga elevate coppie motrici indipendentemente dal regime di rotazione richiesto e ciò porta il ns. sistema ad essere uno dei più "performanti" oggi disponibili sul mercato, per l'ottenimento di elevate concentrazioni di SS sul disidratato.



Alci srl
Headquarter:

via Mutilati del Lavoro, 105
63100, Ascoli Piceno, Italy

T +39 0736.814600
F +39 0736.816697

info@alcigroup.it
alcigroup.it

seguici su:
in f